

# RDC160PV

 Production eau froide / Cold water production  
**80 L/h - Delta<sup>T</sup> 10°C**

Le véritable compact de la restauration. Equipé d'une vidange externe, mural ou à poser, le RDC 160 PV trouvera facilement sa place.

*The genuine compact unit of catering. Equipped with an external draining, wall-mounted or table-top, the RDC 160 PV finds its place easily.*



Plateau avec rebord pour poser les carafes vides en toute sécurité  
 Tray with edge to put empty jugs in complete safety



- Bouton 3 positions / 3 positions buttons
  - Arrêt / Stop
  - Continu / Continuous
  - Séquentiel / Sequential
- Sorties d'eau amovibles en inox avec protection sanitaire  
 Removable stainless steel water outlets with sanitary protection
- Revêtement tout inox  
 All stainless steel covering



## Réfrigération

- > Système à détente directe avec banc de glace.
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau.
- > Compresseur hermétique.
- > Condenseur ventilé.
- > Gaz R134 A sans CFC.

## Carrosserie

- > Revêtement tout inox.
- > Console inox.
- > Grille inox.
- > Plateau repose carafe.

## RDC 160PV eau froide

- > 2 sorties eau froide avec protection sanitaire actionnées par boutons 3 positions : arrêt, continu ou séquentiel.

## Refrigeration

- > Direct chilled with ice bank system.
- > Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risks of leakage that could contaminate the water.
- > Hermetic compressor.
- > Ventilated condenser.
- > R134 A gas without CFC's.

## Body

- > All stainless steel panels.
- > Stainless steel console.
- > Stainless steel grid.
- > Tray for jugs.

## RDC 160PV cold water

- > 2 cold water outlets with sanitary protection operated by 3 positions buttons : stop, continuous or sequential.

## Les + RDC160PV

- > Refroidisseur compact mural ou à poser
- > Sorties d'eau inox amovibles avec protection sanitaire et renforcées par console ultra résistante
- > Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
- > Plateau repose carafe
- > Carrosserie 100% inox
- > Wall mounted or table-top compact cooler
- > Removable stainless steel water taps with sanitary protection and reinforced by ultra resistant console
- > Stainless steel anti-splash console to protect the wall
- > Water jugs top
- > 100% stainless steel panels

Caractéristiques - Characteristics

Gamme RDC 160 PV		RDC 160 PV
Débit Flow rate	L/h	300
Production eau fraîche Cold water production	L/h	80 Delta <sup>T</sup> 10°C
Température entrée d'eau Inlet temperature water	C° F°	15/20 59/68
Température sortie d'eau Outlet temperature water	C° F°	6/12 43/53
Compresseur hermétique Hermetic compressor	HP	1/5 220-240V / 50-60 Hz
Poids Weight	kg	33

